


---

**TTI**i6.4

## **Terminal Industriel Ecran tactile Inox Etanche**



(Photo non contractuelle)

Conçu pour les industries de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie, la gamme de **Terminal Tactile Industriel** sous la marque TTI est bien adaptée pour des applications industrielles sur lignes de production ou en laboratoire. Etanche, résistant aux environnements industriels, facile à nettoyer, il est agréable à utiliser, grâce à son écran tactile **résistif**

(utilisation avec des gants) et à son écran 16/9 à large champ de vision. Ses nombreuses interfaces permettent de raccorder plusieurs instruments, par une connectique étanche IP67. Il peut être mis en réseau Ethernet et Wifi. Il fonctionne sous Windows Embedded POSReady 7 compatible pour poste virtualisé TSE.

---

## Caractéristiques Techniques

### Coffret

- Inox
- Etanchéité IP65
- Dimensions Hors support  
285 x 187 x 54 mm
- Poids environ 3.2 Kg

### Support de Fixation (Inclus)

- Inox
- Dimension Embase : 290 x 190 mm
- Fixation sur support horizontal ou vertical
- Inclinaison de +/- 30 degrés

### Ecran (caractéristiques typiques)

- Couleur, TFT 6.4", WSVGA 1024\*600
- Grand angle de vision  
Horizontal : + - 50 °  
Vertical : + 15° / -35 °
- 500 Cd/m<sup>2</sup>
- Durée de Vide Tubes : 30 kh

### Clavier

- Dalle Tactile 222 x 125 mm
- Technologie Résistive

### Mémoires et processeur

- Mémoire Flash 32 Go
- Mémoire RAM 4 Go
- Processeur INTEL Atom E3825 1.33 GHz  
(Fanless)

### Entrées/Sorties standard

- 1 Connexion alimentation
- 1 Port Ethernet Réseau 10/100/1000 Mbps
- 2 Ports Série RS232
- 2 Ports USB2

### Connectique de sorties

- Etanche IP 67
- Série M12

### Alimentation

- Bloc Alimentation externe 220 V, 12V, 3A
- Boîtier Etanche

### Environnement

- Amplitude de températures de  
fonctionnement : 0°C à 35°C

### OS & Logiciels

- OS : Windows Embedded POSReady 7 64 bits
- Logiciels installés :
  - VNC
  - Enhanced Writer Filter (EWF)
  - Client TSE

### Options

- Connecteur E/S Souris et clavier extérieurs
- WIFI Norme 802.11 a/b/g/n



99, Route de Versailles  
91160 CHAMPLAN  
Tel : 01 69 09 61 29 Fax : 01 69 09 62 51

[www.erelia.fr](http://www.erelia.fr)